

# OV-xxC2812 серія



## Особливості:

- ◆ Циліндрична зовнішня IP камера
- ◆ ІЧ підсвітка
- ◆ Об'єktiv: 2.8-12 mm варифокальний
- ◆ Підтримка Onvif 2.0
- ◆ PNP(Plug and Play), підтримка мобільних пристроїв
- ◆ OSD, детекція руху, ІЧ-фільтр
- ◆ Живлення: PoE або 12VDC
- ◆ Розмір: 275mm x 125mm x 105mm



## Специфікація:

Model	OV-A1C2812	OV-S2C2812	OV-O4C2812
Матриця	1/3" 1.3 Megapixel CMOS	1/2.5" 2.0 Megapixel CMOS	1/3" 4.0 Megapixel CMOS
Роздільна здатність	1280×960	1920×1080	2592×1520
Мін. освітленість	0 Lux	0 Lux	0 Lux
S/N відношення	44db	39db	38.5db
Швидкість, к/с	1.3 Megapixel @ 25FPS	2 Megapixel @ 25FPS	4 Mp/15FPS, 3 Mp/25 FPS
Фокус	ручний		
Day/Night	Механічний ІЧ фільтр, ІЧ сенсор		
Відеовихід	LAN		
Мережа	1 RJ45 , 10/100M		
Об'єktiv	2.8-12mm Manual Zoom Lens		
Компресія	H.264 ,dual stream		H.265/H264 ,dual stream
Протоколи	Protocols: RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP		
Onvif	Support Onvif 2.0		
Живлення	PoE або DC 12V/1A		
Споживання	12.0W		
ІЧ підсвітка	40 м	40 м	60 м
Розміри (mm)	275mm x 125mm x 105mm		
Вага (g)	500g		
Температура	-25°C~+60°C		
Вологість	0%-90%RH,без конденсації		